

OKERO Dimmer 2401



OKERO

OKERO AB
Box 1057, 430 90 ÖCKERÖ
Besöksadress: Långsand 4, Öckerö

Tel 031-96 24 08
Fax 031-96 99 19
info@okero.se, www.okero.se

Beskrivning

OKERO 2401 är en modern digital dimmer analoga testpotentiometrar på varje kanal och en gemensam masterpotentiometer 0 till 100%. Dimmern är försedd med 24 reglerade 13A uttag avsäkrade med tröga automatsäkringar. Dessutom har den tre dubbla 10A Schuko uttag för oreglerad spänning. OKERO 2401 är byggd i en stabil flight-case försedd med en kraftig hjulkonstruktion vilket resulterat i en mycket användarvänlig mobil dimmer.

OKERO 2401 är den senaste versionen av den välkända 24-kretsars mobila dimmern från OKERO. Dimmern har en kompakt och mycket robust konstruktion. Användningsområdena sträcker sig från turnéteater, Outside Broadcasting och mässor / utställningar. Dimmern har också blivit mycket populär hos uthyrningsfirmor.

OKEROs mobila dimmers har en funktionell design och en robust konstruktion, både elektriskt och mekaniskt, och är byggda för att klara påfrestningarna vid kontinuerligt turnébruk.

Styrning och matning

Styrning sker digitalt med DMX 512. Dimmern är också försedd med potentiometrar på frontpanelen för lokal styrning. Inställning av DMX adress sker med tumhjulsomkopplare på fronten.

Indikeringar

24 st glimlampor som fungerar som lastindikatorer.
3 st glimlampor för indikering av L1, L2, L3 faser in.

DMX signal IN indikeras av LED bredvid tumhjulsomkopplare. Vid avbrott av DMX-signal fryses sista DMX-värdet. Vid blandning av styrsignaler DMX / analog styrning, vinner högsta värde.

Tekniska data

Kapacitet	24 x 13 A dimmerkretsar
Kraftmatning	230/400V AC 50Hz. (Option: 220V Delta)
Kraftintag	CEE 63 A
Kraftuttag	Dubbla Schuko (3 st) 220V / 10A, CEE uttag 63A
Avsäkring	Tröga automatsäkringar, jordfelsbrytare
Dimmerkurva	Visuellt linjär
Avstörning	250 uS
Triacs	40A/700V triacs, hard fired
Styrning	Digital styrning, DMX 512, DMX-IN och DMX-UT
Test funktion:	Individuella potentiometrar för varje krets med gemensam master 0-100%
Indikatorer	Last / Ingen last, LED indikering av triggssignaler
Kylning	Mikroprocessorstyrd fläkt
Omg-temp	Max. 35 grader
Mekanik	Byggd i kraftig flight case med en robust hjulkonstruktion
Dimensioner	700 x 670 x 500 mm (höjd x bredd x djup)
Vikt	68 kg

Inkoppling

Luftväxling	Dimmern kyls av en inbyggd fläkt som blåser ut uppvärmd luft genom gaveln. Blockera inte luftflödet, eller förse skåpet med tillräcklig ventilation.
Säkerhet	OKERO 2401 är försedd med jordfelsbrytare typ A.

DMX - Anslutning i XLR-kontakten

Pin 1	Skärm
Pin 2	Data minus
Pin 3	Data plus
Pin 4	Byglad
Pin 5	Byglad

