

# OKERO 619-D/Y

## Omkopplingsbar för Delta- eller Y-matning



### Beskrivning

OKERO 619-D/Y är en mycket flexibel rackdimmer som kan strömförsörjas valfritt från ett Delta-kopplat 3-fas fyrledarsystem (230 V utan nolla) eller ett Y-kopplat 3-fas femledarsystem (400 V med nolla och skyddsjord).

Dimmern är på 6 st 13A kretsar och är försedd med dubbla Schukokontakter. En extra finess är att varje krets är försedd med en potentiometer som kan användas för test eller för att lokalt styra ut ett ljusvärde

### Styrning och matning

Styrning sker digitalt med DMX 512. Dimmern är försedd med potentiometrar på frontpanelen för lokal styrning. Inställning av DMX adress sker med tumhjulskomkopplare på fronten. Matning av kraft sker via en 6 x 35A multikontakt på baksidan av dimmern.

### Indikeringar

3 st LED för indikering av faser: L1, L2, L3.  
DMX signal IN indikeras av LED bredvid tumhjulskomkopplare.  
Vid avbrott av DMX-signal fryses sista DMX-värdet.  
Vid blandning av styrsignaler DMX / analog styrning, vinner högsta värde.

### Tekniska data

<b>Funktion</b>	6 x 13 A dimmerkretsar. Dubbla jordade Schuko kontakter.
<b>Styrning</b>	Digital styrning, DMX 512. DMX-IN och DMX-UT kontakter. Analog styrning via DIN-kontakt på bakpanelen plus en potentiometer för varje krets på frontpanelen.
<b>Avstörning</b>	OKERO 619-D/Y levereras som standard med avstörningsfilter som ger en stigtid på 125 µS. På specialbeställning kan även filtrering för stigtid på 250 µS levereras.
<b>Kylning</b>	Termostatstyrd kylfläkt.
<b>Luftväxling</b>	Dimmern kyls av en inbyggd fläkt med luftintag via galler i botten och utblåsning via bakpanelen. Blockera inte luftflödet. Dimmern skall förses med tillräcklig ventilation. Omgivningstemperaturen skall vara max 35°C.
<b>Mekanik</b>	Byggt i kraftigt stålplåtshölje med tålig epoxi ytbehandling.
<b>Mått och vikt</b>	Bredd 19" (483 mm), höjd 4 He (178 mm), djup 270 mm exkl kontakter. Vikt: 14 kg.

OKERO AB  
Box 1057  
430 90 ÖCKERÖ

Besöksadress:  
Längesand 4, Öckerö

Tel 031-96 24 08  
Fax 031-96 99 19

info@okero.se  
www.okero.se

Fortsättning på nästa sida

# OKERO 619-D/Y

## Omkopplingsbar för Delta- eller Y-matning

### Inkoppling

---

Styrning:

DMX - Anslutning i XLR-kontakten	
Pin 1	Skärm
Pin 2	Data minus
Pin 3	Data plus
Pin 4	Byglad
Pin 5	Byglad

Analog anslutning i DIN-kontakten	
Pin 1	
Pin 2	0 V REF
Pin 3	Krets 1
Pin 4	Krets 2
Pin 5	Krets 3
Pin 6	Krets 4
Pin 7	Krets 5
Pin 8	Krets 6

### Matning

Multikontakt 6 x 35 A kontakt placerad dimmerns baksida. Kan valfritt anslutas till antingen Deltakopplat fyrledarsystem (230V utan nolla) eller Y-kopplat femledarsystem (400V med nolla och skyddsjord). Omkoppling mellan 230 V Delta och 400 V Y sker genom byte av matarkabel.



### Beställningsnummer

---

Beställningsnummer	Beskrivning
xxx-xxx	OKERO 619-D/Y rackdimmer, standard stigtid 125 $\mu$ S
xxx-xxx	OKERO 619-D/Y rackdimmer, special stigtid 250 $\mu$ S
xxx-xxx	Övergångskabel för 230 V Delta anslutning
xxx-xxx	Övergångskabel för 400 V Y anslutning